

THIMFONE[®] N5L

4G 全网通智能行业终端

- ◆ 八核处理器，性能更强劲
- ◆ 九宫格按键布局，操作更便捷
- ◆ 体积小，重量轻，握感舒适
- ◆ 支持 WiFi ac 频段和快速漫游



产品特点：

■ 配置高 运行快

采用安卓 9.0 操作系统，八核 2.0GHz 主频，标配 2GB+16GB 内存，配置丰富。支持定制化应用程序管理，管理员权限等功能。

■ 外观升级 防护高

完美融合美学与三防。独立扫描指示灯设计，扫描提示更加显眼。

支持电池四连充、座充等外接设备，适用范围广。

■ 工业级电容触控 超清显示体验

升级为 4 寸 IPS 高清显示屏，工业级要求，可视角度高，响应速度快。

支持多点触控，手套，湿手状态下均可操作。

■ 极速充电 持久续航

使用主流 Type-C 接口，配合 9V/1.67A 适配器，充电效率高。4800mAh 大容量电池，优化电源管理，续航持久。

应用场景：

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、生产制造、资产盘点等。

性能参数	处理器	八核 2.0GHz 主频		
	操作系统	Android 9.0		
	存储	ROM	16GB	
		RAM	2GB	
接口	Type-C 接口			
物理参数	尺寸 (长×宽×高)	162.8mm*68.8mm*18mm		
	重量	284g 克 (含电池)		
	显示屏	4" IPS 显示屏, 分辨率 640*1136		
	键盘	26 键 (含左右侧按键) 键盘		
	指示	振动器、扬声器和多色 LED		
	电池	3.85V,4800mAh		
	摄像功能	后摄像头 800 万像素, 自动对焦		
	GPS	支持 GPS/A-GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo		
	扩展	T-Flash 卡槽 (最大支持 128G)		
	电源适配器	输出: DC 9V, 1.67A 输入: AC 100~240V, 50~60Hz		
	环境参数	工作温度	-20℃~+55℃	
		储存温度	-30℃~+70℃	
		相对湿度	5%~95% (无凝结)	
静电防护		±12 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电)		
防护等级		IP65, 1.5m 跌落		
识读模式	2D Barcode	CMOS (≥5 mil)	支持国际通用的一维及二维条码, 如 Code128, UCC/EAN-128,EAN-8,EAN-13, QR, PDF417, DataMatrix, MaxiCode 等	
无线通讯	Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz), 兼容 802.11 d/h/i/k/r/v		
	网络制式	4G 全网通	GSM: 900/1800MHz	
			WCDMA: B1/5/8	
			TD-SCDMA: B34/39	
		FDD-LTE: B1/3/5/8		
		TDD-LTE: B34/38/39/40/41 (100M)		
蓝牙	支持蓝牙 5.0 版本, 兼容 V3.0+HS/V4.2 LE			
卡槽	SIM 卡	双卡双待 Nano 卡		
可选配件	电源适配器、数据线、背带、充电座、手柄、腰包			
产品规范	产品认证	CTA、型号核准、3C、三防认证		
	激光安全规范	IEC2 级/FDA II 级, 符合 IEC60825-/EN60825-1 标准		

规格如有更改, 恕不另行通知

版次: 2022/5/18 V1.2 版

